

SchmalSchacht 680-10 DD

Mehr Auswahlen - höhere Kapazität

DIE VENDO KALTGETRÄNKE-AUTOMATEN

- Menügesteuerte Bedienerführung über Auswahltasten
- Elektronische Steuerung und Datenerfassung
- Energiemanagement über Echtzeituhr
- Einzelansteuerung pro Schacht
- 24V-Gleichstrom-Motoren
- Universelle Ersatzteile für alle Modelle

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 1010 x 940
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	390 kg
AUSWAHLEN / SCHÄCHTE	10 / 10
MAX. PRODUKTLÄNGE (mm)	505
MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm)	72
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
KÄLTELEISTUNG	997 W / 14 ccm
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME	800 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz

OPTIONEN

- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- 2-ZEILIGES LCD DISPLAY
- VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
- SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- WETTERSCHUTZ NACH IP34
- SCHACHT KPLT. FÜR PRODUKTE DURCHMESSER 74 mm

STANDARD-GEHÄUSEFARBE

Schwarz	Anthrazit grau	Hellgrau	Weiss

© Sanden International (Europe) Limited